



Liksanering är ofta en svår uppgift då lukten kan vara överväldigande. Det gäller först och främst att skapa en acceptabel arbetsmiljö för saneringsteknikerna likväl som boende i huset tills att saneringen slutförts.

1. Vid behov, applicera Luktkontroll Tallbar med lågtrycksspruta, alternativt Luktkontroll DF Tallbar med Thermofogger III för att skapa en acceptabel miljö för saneringsteknikerna och husets invånare före och under sanering.
2. Avlägsna/riv ut material som blivit kraftigt förorenade (trä, mattor, betong).
3. Rengör med Alron Citrox. Peroxisyran i Alron Citrox oxiderar och neutraliserar de värsta lukterna från lik som är av svavel/aminkaraktär.
4. Kvarvarande lukt behandlas med Penetrox (lågtrycksspruta eller dimning med B&G microjet) på tillgängliga ytor med kraftig lukt eller Maxox-DF/Odox-DF vid svagare, diffus luktspridning.
5. När behandling med peroxidbaserade medel har torkat ut kan Bio-Fresh Triple Action användas, då appliceras bakterier som arbetar sig djupare in i materialen och eliminerar eventuella organiska rester som kan finnas kvar.
6. När man med säkerhet har utfört en god sanering kan Luktkontroll Tallbarr användas som "air freshner" för att lämna ett gott luktintryck efter sanering.